

BCU AFS-50 Abdichtbahn

De BCU AFS-50 Abdichtbahn is een barstoverbruggende afdichtingsband uit zeer scheurvaste polyethyleenfolie met vlieslaag, die als bandafdichting in combinatie met BCU-tegellijmen wordt gebruikt als alternatieve afdichting in combinatie met keramische tegels overeenkomstig de ZDB-fiche.

Eigenschappen

- zeer scheurvast
- barstoverbruggend
- waterdampremmend
- voor muur en vloer
- hoge verbindingsterkte met BCU-flexlijmen
- waterondoorlatend tot 1,5 bar
- spanningsreducerend
- geschikt voor vloerverwarming
- voor binnentoepassingen

Toepassingsgebied

De BCU AFS-50 Abdichtbahn is een bandafdichting voor matig belaste vochtige ruimtes van de vochtbelastingsklassen 0, A01 en A02 overeenkomstig de ZDB-fiche, bijv. douches en badkamers.

Technische gegevens

Kleur:	geel
Breedte:	1,00 m
Lengte:	30 m
Dikte:	ca. 0,5 mm
Oppervlaktegewicht:	ca. 300 g/m ²

Opmerking

Rekening houden met de relevante aanbevelingen, richtlijnen en DIN-voorschriften en -veiligheidsinformatiebladen. De algemene regels van de bouwkunst en techniek zijn van toepassing. We geven garantie voor de perfecte kwaliteit van onze producten. De verwerkingseigenschappen en de uitharding zijn afhankelijk van de heersende temperaturen. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen; ze mogen echter enkel worden beschouwd als algemene informatie zonder gewaarborgde eigenschappen, omdat we geen invloed hebben op de voorwaarden op de werf, op de uitvoering van de werken en op de verwerking. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen. Door de uitgave van deze productfiche verliezen vroegere productfiches hun geldigheid.