

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner Kanalweg 29

26670 Uplengen – Remels

www.bauchemie-uplengen.de

PRODUCTDATABLAD

BCU Elastik

Productbeschrijving

BCU Elastik is een kunstharstdispersie zonder oplosmiddelen om BCU Nivelliermasse SPECIAL te flexibiliseren.

Toepassingsgebied

Voor plamuurwerk op houten planken wordt de BCU Nivelliermasse SPECIAL veredeld met BCU Elastik.

Verwerking

Bij het mengen van de BCU Nivelliermasse SPECIAL wordt BCU Elastik rechtstreeks met het aanmaakwater toegevoegd.

Mengverhouding

25 kg BCU Nivelliermasse SPECIAL

6 liter water

1 liter BCU Elastik

Technische gegevens

Basis	Kunstharstdispersie
Kleur	Groen
Densiteit	1,04 kg/l
Bewaartemperatuur	Niet onder + 5 °C

Bewaring

BCU Elastik moet koel en vorstvrij worden bewaard.

Afvalverwerking

Receptiënt zonder druipen leegmaken en op de voorgeschreven wijze wegdoen.

Emissiecode

EC 1: zeer emissiearm

GISCODE

D 1 – oplosmiddelvrije dispersielijm/grondlaag

Gevarenklasse

Niet van toepassing

Opmerking

Gereedschap na gebruik onmiddellijk met water reinigen.

Rekening houden met de relevante aanbevelingen, richtlijnen en DIN-voorschriften en -veiligheidsinformatiebladen. De algemene regels van de bouwkunst en techniek zijn van toepassing. We geven garantie voor de perfecte kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen; ze mogen echter enkel worden beschouwd als algemene informatie zonder gewaarborgde eigenschappen, omdat we geen invloed hebben op de voorwaarden op de werf, op de uitvoering van de werken en op de verwerking. Door de uitgave van deze productfiche verliezen vroegere productfiches hun geldigheid.