

BCU SKV-baan

Productbeschrijving

BCU SKV-baan is een zelfklevende en weer opneembare renoveringsondergrond voor de bevestiging van nieuwe bovenbekledingen zoals PVC, CV, textielbekleding en bekleding uit keramische tegels en natuursteen.

Technische gegevens

Dikte	ca. 1,2 mm	verouderingsbestendig
Breedte	ca. 1,00 m	bestand tegen weekmakers
Lengte	50 m	geschikt op vloerverwarming
Oppervlaktegewicht	ca. 600 g/m ²	geschikt voor nopwielbelasting

Eigenschappen van de ondergrond

Geschikte ondergronden zijn moeilijk te verwijderen oude bekledingen zoals PVC, terrazzo, houten planken enz. De ondergrond moet effen, stevig, glad, vetvrij, zuiver en hechtingsvriendelijk zijn. Ondergronden die niet effen zijn, moeten vooraf worden geëgaliseerd met een geschikte BCU-plamuurkit. Tegelbekleding moet principieel worden geplamuurd als daarna zachte bekleding of tapijt wordt aangebracht. Oude veldbegrenzingsvoegen en weggezonden barsten tot 1,0 mm kunnen zonder voorafgaande behandeling worden bedekt. De positie en de grootte van dilatatievoegen van het gebouw moeten worden overgenomen in de bovenbekleding.

Verwerking

BCU SKV-baan wordt parallel met de richting van de daaropvolgende bovenbekleding met de zijde met kleeflaag omlaag opgelijmd. Kruisingsvoegen moeten worden vermeden. Voldoende randafstand tot opstaande componenten aanhouden. BCU SKV-baan kan met een mes of een schaar perfect passend worden bijgesneden. De nieuwe bovenbekleding kan onmiddellijk na het plaatsen van BCU SKV-baan worden aangebracht. Als keramische tegels of een bekleding uit natuursteen wordt aangebracht, adviseren wij BCU-flexlijm HF 80-Flex. Special, vloerlijm AK 200 of Superfix.

Afvalverwerking

Productresten moeten als werfafval (afvalcode 170701) worden afgevoerd.