

BCU-FugenDichtband

Produktbeschreibung

BCU-FugenDichtband ist ein elastisches, gewebearmiertes und reißfestes FugenDichtband auf Kautschukbasis.

Eigenschaften

- flexibel
- wasserundurchlässig
- weichmacherfrei
- verformbar
- reißfest

Anwendungsbereich

BCU-FugenDichtband wird bei der alternativen Abdichtung im Verbund mit Fliesen eingesetzt. Hierbei werden alle rissegefährdeten Stellen wie Eckausbildung, Rohrdurchführung, Wandbodenanschlußfuge überdeckt. Das BCU-FugenDichtband geht eine hervorragende Verbindung mit den BCU Abdichtungsstoffen ein und garantiert so eine optimale Abdichtung. Sowohl für den Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung

Die Beschichtungsflächen müssen trocken, planeben, sauber und fettfrei sein. Das BCU-FugenDichtband wird in den frischen ersten Auftrag der Abdichtung an den jeweiligen Stellen eingebettet. Anschließend wird es bei den Folgebeschichtungen mit der Abdichtungsmasse überdeckt. Nach Durchtrocknung der Abdichtung kann der keramische Belag verlegt werden.

Technische Daten

Gesamtbreite		120 mm	
Beschichtungsbreite		70 mm	
Dicke der Beschichtung		0,6 +/-0,1 mm	
Lieferform		1 Rolle / Karton = 50 m	
Prägung	/ Oberseite	Stunfpyramidenraster	
	/ Unterseite	Leinenstruktur	
Farbe		grau	
Reißkraft	/ längs	> 200 N/5cm	DIN 53354
	/ quer	> 100 N/5 cm	DIN 53354
Reißdehnung	/ längs	20 x 60 %	DIN 53354
	/ quer	> 100 %	DIN 53354
Flächengewicht	/ längs	> 450 – 600 g/m²	EN 22286
Weiterreißkraft	/ quer	> 25 N	DIN 53363
		> 50 N	DIN 53363

Hinweis:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und –Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Verarbeitungseigenschaften sowie die Erhärtung sind abhängig von den jeweiligen Temperaturen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Für Farbabweichungen können wir keine Gewährleistung übernehmen. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.