

BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion

Produktbeschreibung

BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion ist eine geruchsarme, flexible Kunstharzdispersion für den Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens
- Schwind- und spannungsarm
- Verbesserung der Haftfestigkeit
- Verbesserung der Flexibilität
- Verbesserung der Verarbeitbarkeit

Anwendungsbereich

Durch die Zugabe von BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion werden Verarbeitbarkeit, Festigkeit, Haftverbund, Flexibilität sowie Abriebfestigkeit von Fliesenkleber, Mörtel, Fugmassen, Putz, Estrich und Dichtungsschlämmen deutlich verbessert. Bei Verklebung auf Spanplatten mit BCU-MarmorKleber oder mit HF 80-Flex. Special werden durch die Vergütung der Kunstharzdispersion ein guter Haftverbund und erhöhte Flexibilität der Kleber erreicht. Auch für die Verklebung von Glasfliesen ist eine Vergütung sehr empfehlenswert.

Mörtel	HaftGrund/Wasser
Zusatz als Haftbrücke für Verbundestrich	1:2
Zusatz für die Verklebung von Glasfliesen	1:2
Zusatz für HF 80-Flex. Special zum Vorspachteln	1:2
Zusatz für Marmorkleber auf Spanplatte	1:2
Zusatz für Putz	1:5
Zusatz für Fugmörtel	1:3
Zusatz für Estrich und Mörtel	1:3
Zusatz für Dichtungsschlämme N 10	1:3

Untergrundeigenschaften

Der Untergrund muß tragfähig und fest sowie frei von Fett, Öl und sonstigen Trennmitteln sein.

Verarbeitung

BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion wird im gewünschten Verhältnis mit dem Anmachwasser vermischt. Anschließend kann der Mörtel laut Sackangaben angemischt und verarbeitet werden. Bei Verwendung als Haftbrücke wird BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion mit einem Quast oder einer Rolle gleichmäßig aufgetragen. Unmittelbar danach wird der Estrich naß in naß eingebracht. Die Verarbeitungstemperatur muß mindestens + 5°C betragen.

Lagerung

Kühl und verschlossen 12 Monate haltbar. Vor Frost schützen.

Hinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abspülen.

Zu beachten ist:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und –Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Verarbeitungseigenschaften sowie die Erhärtung sind abhängig von den jeweiligen Temperaturen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.