

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner Kanalweg 29

26670 Uplengen – Remels
www.bauchemie-uplengen.de

PRODUCTDATABLAD

BCU-ASD

Productomschrijving

Gebruiksklare dispersie-kleefstof op basis, van styrol-acrylaat, Oplosmiddelvrij, Voor binnen

Eigenschappen

BCU-ASD is een gebruiksklaare dispersie-kleefstof na DIN EN 12004. Bij het verlijmen van keramische tegels moet de ondergrond of de scherf zuigend zijn. Voor binnen.

Ondergrond

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijk producten na DIN 18 157 zijn. Zuigende gips- en cementpleisterlagen moeten met BCU LF-Grund grondeert worden.

Technische gegevens

Huidvorming: na ca. 30 min. Voegen: na ca. 24 uur. Verbruik: ca. 2,5 kg bij 4 mm lijkam, ca. 2,7 kg bij 6 mm lijkam. Verwerkingstemperatuur: vanaf + 5°C.

Bewaren

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).

GISCODE

D 1-Oplosmiddelvrije dispersielijmen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktdatablad vervallen alle voorgaande.