

PRESTATIEVERKLARING
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(Bouwproductenverordening)

voor het Product

Marmorkleber – weiß schnell

Nr. 50903

1. Duidelijke kenning van het producttype

EN 12004 C2 FTE S1

2. Type-, charge-, of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct volgens art. 11, paragraaf 4

chargennummer: zie verpakking van het product

3. Door de fabrikant geplande gebruiksdoeleinde of geplande gebruiksdoeleinde van het bouwproduct, toepasbaar volgens de geharmoniseerde, technische specificatie

snel verhardende cementgebonden tegellijm voor verhoogde eisen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de leverancier volgens art. 11, paragraaf 5

Bauchemie Uplengen GmbH
Appelhorner-Kanal-Weg 29
26670 Uplengen / Remels / Germany
Site 2

5. Indien nodig, naam en contactadres van de zaakgelastigde, diegene met de opgaven volgens artikel 12, paragraaf 2 belast is

niet van toepassing

6. Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestatieverklaring van het bouwproduct volgens aanhangsel V

Systeem 3/ Systeem 3 brandgedrag

7. Bij een prestatieverklaring voor een bouwproduct, die van een geharmoniseerde norm geregistreerd is

Het geregistreerde keuringsbureau 0799 heeft het producttype getest en het volgende uitgegeven: Testbericht. Het geregistreerde keuringsbureau 1378 heeft de keuring m.b.t. het brandgedrag volgens Systeem 3 doorgevoerd en het volgende uitgegeven:
Classificatierapport

8. Bij een prestatieverklaring voor een bouwproduct, waarvoor een Europese technische beoordeling opgemaakt is

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

<u>Essentiële kenmerken</u>	<u>Prestatie</u>	<u>Geharmoniseerde technische specificatie</u>
Brandgedrag	A2 _{n-s1} / A2-s1,d0	EN 12004:2007+A1:2012
Vroegtijdige kleefkracht	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na droge opslag	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na natte opslag	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na warme opslag	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na opslag van vorst- en dooiwissel	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	zie SDB	EN 12004:2007+A1:2012

10. De werking van het product volgens de nummer 1 en 2 voldoet aan de aangegeven prestatie volgens nummer 9. Alleen de producent is verantwoordelijk voor opmaken van deze prestatieverklaring volgens nummer 4


Ondertekend voor de producent en namens de producent van

Ilona Roos



(Geschäftsführer)

Thomas Buntkiel



(Laborleiter)

Volgens art.6 (5) besluit (EU) Nr. 305/2011 wordt deze prestatieverklaring bij een veiligheidsdatasheet volgens besluit (EG) nr. 1908/2006 (REACH), aanhang II bijgevoegd