

BCU Fliesenkleber ADH 12

Productomschrijving	BCU Fliesenkleber ADH 12 is een hydraulisch uithardende tegellijm op cementbasis met kunstharsgehalt. Voor binnen en buiten.
Toepassingen	BCU Fliesenkleber ADH 12 is te gebruiken bij het verlijmen van zuigende en zwark zuigende scherf, op stuckwerk, beton en cement afweeklagen.
Eigenschappen	Waterbestendig, vorstbestendig, verouderingsbestendig, lange open tijd, getest volgens DIN EN 12004 C1 TE.
Ondergrond	Geschikte ondergronden zijn: stucwerk, cementstrich en beton (minstens 6 mnd oud). Deze moeten vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijke producten zijn.
Verlijming	De BCU Fliesenkleber ADH 12 wordt met water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische boormachine met mengspiraal van 600 t/tpm. Na een rijpdijd van 5 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgemengd en daarna direct verwerkbaar. Afhankelijk van tempateratuur en luchtvochtigheid is het aangemaakte materiaal 3-4 uur te verwerken. De keramische bekleding tijdens en na het voegen tegen direct zonlicht en regen beschermen.
Technische gegevens	Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 28°C Verwerkingstijd 3-4 uur bij + 18°C Open tijd ca. 25 min Voegen na ca. 20 uur
Mengverhouding	ca. 7,7 liter water – 25 kg poeder ca. 1,55 liter water – 5 kg poeder
Verbruik	6 mm lijmkam ca. 2,5 kg/m ² 8 mm lijmkam ca. 2,8 kg/m ² 10 mm lijmkam ca. 3,5 kg/m ²
Opslag	BCU Fliesenkleber ADH 12 koel en droog bewaren. Gedurende 12 maande houdbaar (in gesloten verpakking). Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel gebruiken.
GISCODE	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm
Let op	BCU Fliesenkleber ADH 12 bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner-Kanal-Weg 29
26670 Uplengen-Remels

www.bauchemie-uplengen.de

Productdatablad

BCU Fliesenkleber ADH 12
