

Productomschrijving	BCU ASD is een gebruiksklaare, flexibele dispersie-klefstoff voor het verlijmen van keramischen tegels en platen. BCU ASD is universell bij vele toepassingsgebieden op de wand inzetbaar. Voor binnen.
Eigenschappen	Standvast, bestand tegen vocht, zeer smeug in de verwerking, vervormbaar, zeer lange inlegtijd, extreem hechtrek- en afschufvast, spatelbaar. GISCODE: D 1-Oplosmiddelvrije dispersielijmen.
Toepassingsgebied	BCU ASD is geschikt voor het verlijmen volgens de dunbedmethode naar DIN 18 157 deel 2 van keramische tegels en plavuizen, splittegels, mozaik, porcellanato grestegels, klinkers en steenstrippen, voor het verlijmen van bouw- en isolatieplaten uit polystyreen, polyurethaan en fenolharsen.
Ondergrond	De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijk producten na DIN 18 157 zijn geschikte ondergronden: gipskarton- en gipsvezelplaten, houtspaanplaten (V100), beton, cellenbeton, bouw- en isolatieplaten, cementpleisterlagen (mortelgroep PIII), kalk-cementpleisterlagen (mortelgroep II), gipsblokken (restvochtgehalte < 4%), kalkzandsteen, gipspleisterwerk.
Gebruiksaanwijzing	BCU ASD is gebruiksklaar. De lijm met een geschikte tandspaan aanbrengen en doorkammen. Het bekledingsmateriaal wordt in het verse lijmbed geschoven en aangedrukt, voordat het lijmbed een vel heeft gevormd. Lijmresten verwijderen. Met BCU-ASD kunnen oneffenheden worden geniveleerd. Na uitharding kann met de eigenlijke lijmlaag worden begonnen. Gereedschappen kunnen direct na gebruik met water worden gereinigd. BCU-ASD is geschikt voor de Floating-Methode volgend DIN 18 157.
Technische gegevens	Basis: waterwerende styreen-acrylaat-dispersie. Velvorming: na ca. 30 minuten, voegbaar: na ca. 24 uur, verwerkingstemperatuur: +5 °C tot + 28°C. Verbruik: 2,0 kg/m ² tot 2,7 kg/m ² , afhankelijk van ondergrond, vertanding en tegelformaat.
Verbruik	ca. 1,5 tot 2,5 kg/m ²
Opslag	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
GISCODE	D1-oplosmiddelvrije dispersielijmen.
Let op	Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.