

BCU FugenDichtband

Productbeschrijving	BCU FugenDichtband is een elastische, met weefsel versterkte en scheurvaste voegdichtingsband op rubberbasis.																																							
Eigenschappen	flexibel, vervormbaar, waterdoorlatend, scheurvast, zonder weekmakers																																							
Toepassingsgebied	BCU FugenDichtband wordt gebruikt voor de alternatieve afdichting in combinatie met tegels. Daarbij worden alle plaatsen bedekt die gevoelig zijn voor barsten, zoals hoeken, buisdoorvoeren, muur-/vloeraansluitvoegen. BCU FugenDichtband gaat een uitstekende verbinding aan met de BCU-afdichtingsmaterialen en waarborgt op die manier een optimale afdichting. Zowel geschikt voor binnen als buiten.																																							
Verwerking	De bekledingsvlakken moeten droog, effen, zuiver en vetvrij zijn. BCU FugenDichtband wordt op de gewenste plaatsen in de eerste, vers aangebrachte afdichting ingebed. Daarna wordt hij bij de volgende bekledingen bedekt met de afdichtingskit. Na grondige droging van de afdichting kan de keramische bekleding worden geplaatst.																																							
Technische gegevens	<table><tr><td>Totale breedte</td><td>120 mm</td><td></td></tr><tr><td>Bekledingsbreedte</td><td>70 mm</td><td></td></tr><tr><td>Dikte van de bekleding</td><td>0,6 +/-0,1 mm</td><td></td></tr><tr><td>Leveringsvorm</td><td>1 rol / doos = 50 m</td><td></td></tr><tr><td>Slagmerk</td><td>bovenzijde / onderzijde /</td><td>Stomp piramideraster Touwstructuur</td></tr><tr><td>Kleur</td><td>Grijs</td><td></td></tr><tr><td>Scheurkracht</td><td>/ lengte > 200 N/5cm</td><td>DIN 53354</td></tr><tr><td></td><td>/ dwars > 100 N/5 cm</td><td>DIN 53354</td></tr><tr><td>Rek bij scheuren</td><td>/ lengte 20 x 60 %</td><td>DIN 53354</td></tr><tr><td></td><td>/ dwars > 100 %</td><td>DIN 53354</td></tr><tr><td>Oppervlaktegewicht</td><td>/ lengte > 450 – 600 g/m²</td><td>EN 22286</td></tr><tr><td>Doorscheurkracht</td><td>/ dwars > 25 N</td><td>DIN 53363</td></tr><tr><td></td><td>> 50 N</td><td>DIN 53363</td></tr></table>	Totale breedte	120 mm		Bekledingsbreedte	70 mm		Dikte van de bekleding	0,6 +/-0,1 mm		Leveringsvorm	1 rol / doos = 50 m		Slagmerk	bovenzijde / onderzijde /	Stomp piramideraster Touwstructuur	Kleur	Grijs		Scheurkracht	/ lengte > 200 N/5cm	DIN 53354		/ dwars > 100 N/5 cm	DIN 53354	Rek bij scheuren	/ lengte 20 x 60 %	DIN 53354		/ dwars > 100 %	DIN 53354	Oppervlaktegewicht	/ lengte > 450 – 600 g/m ²	EN 22286	Doorscheurkracht	/ dwars > 25 N	DIN 53363		> 50 N	DIN 53363
Totale breedte	120 mm																																							
Bekledingsbreedte	70 mm																																							
Dikte van de bekleding	0,6 +/-0,1 mm																																							
Leveringsvorm	1 rol / doos = 50 m																																							
Slagmerk	bovenzijde / onderzijde /	Stomp piramideraster Touwstructuur																																						
Kleur	Grijs																																							
Scheurkracht	/ lengte > 200 N/5cm	DIN 53354																																						
	/ dwars > 100 N/5 cm	DIN 53354																																						
Rek bij scheuren	/ lengte 20 x 60 %	DIN 53354																																						
	/ dwars > 100 %	DIN 53354																																						
Oppervlaktegewicht	/ lengte > 450 – 600 g/m ²	EN 22286																																						
Doorscheurkracht	/ dwars > 25 N	DIN 53363																																						
	> 50 N	DIN 53363																																						

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.