

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner-Kanal-Weg 29
26670 Uplengen-Remels

www.bauchemie-uplengen.de

Productdatablad

BCU Fugenfüller/Spachtelgips

Productbeschrijving	Universele voegenvuller voor diverse soorten gipsplaten.
Ondergrond	Stof en losse onderdelen verwijderen. Gipsplaten moeten droog zijn.
Verwerking	De inhoud van een zak van 5 kg BCU Fugenfüller/Fugenspachtelgips langzaam in 3,3 liter schoon water strooien. Bij grotere of kleinere hoeveelheden meer of minder water nemen – of zoveel instrooien tot er droge eilanden ontstaan.
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur
Verbruik	5 kg volstaat voor ca. 20 m ² .
Opslag	Op droge pallets ca. 6 maanden in afgesloten recipiënt.
Rekening houden met het volgende	Verwerkingstemperatuur (lucht en gebouw) niet onder + 5°C.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.