
Productomschrijving	BCU LF-Grund is een geur arme en oplosmiddelvrije kunsthars-dispersie voor zuigende ondergronden voor binnen en buiten. Het zuigvermogen van de ondergrond wordt vermindert.
Toepassingen	BCU LF-Grund is geschikt voor alle zuigende ondergronden zoals gips, bepleistering, estrichen, beton en metzelwerk.
Ondergrond	De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijk producten zijn.
Verbruik	De verbruik is afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond, ca. 100 tot 450 ml /m ² . Droge tijd ongeveer 30 minuten. Verwerkingstemperatuur: mind. + 5° C.
Opslag	BCU LF-Grund is vorstgevoelig, daarom vorstwrij opslaan. In gesloten verpakking 1 jaar houdbaar.
Let op	Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablat vervallen alle voorgaande.