

Bauchemie Uplengen GmbH

Appelhorner-Kanal-Weg 29

26670 Uplengen-Remels

www.bauchemie-uplengen.de

Productdatablad

BCU Silicon / Essigvernetzend

Productomschrijving

BCU Silicon / Essigvernetzend is duurzaam elastisch en na devul canisatie chemisch neutraal.

Toepassingen

Voor duurzaam elastische afdichtingen in sanitaireroomgeving, kozijnenafdichting in machines- en voertuigenbouw. Zeer goed bestand tegen weers en milieuvloeden, UV-stralen, water, vocht, schimmels, reinigingsmiddelen, huishoudchemicalien en verdunde zuren. Azijnzuur verhardende schimmelwerend ingestelde, duurzaam elastische afdichtingskit op basis van polysiloxanen.

Ondergrond

BCU Silicon / Essigvernetzend hecht zonder primer op glas, aluminium, ongeverfd hout, emaille, keramiek, met primer hecht ook op vaste alkalische ondergronden zoals beton en metselwerk. De voegwand moet droog, stevig en schoon zijn. Speciale dilatatievoegen moeten gegrondeert worden.

Technische gegevens

Temperatuurbestendig: - 40°C tot +150 °C.

Toelaatbare vervorming in de voeg 25 %.

Verwerkbaar tussen - 20 °C tot + 50 °C.

Verbruik

Afmetingen voeg = Voegdiepte = 2/3 voegbreedte (minimale breedte 5 mm).

Bewaring

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.